

Technische Fiche: LI1005947-

NUMINOS® GIMBLE M 1550lm 500mA 55° 930 zwart/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Productinformatie

NUMINOS is dat perfect op elkaar afgestemde Leuchtsysteem van SLV, dat Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische gegevens

Lichtstroom (lm)	1550
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Verblindingsfactor (UGR)	22
Levensduur	50000
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Energie-efficiëntieklasse	E

Technische gegevens - vervolg

Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	55
Vermogen (W)	17,50
Bedrijfsstroom mA (mA)	500
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 120
Afwerking	Chroom Zwart
Uitvoering	Aluminium Polycarbonaat
Lengte (mm)	135
Breedte (mm)	135
Hoogte (mm)	95
Diameter (mm)	135
LxBxH (mm)	135x135x95
ØxH (mm)	135x95
Uitsnijding (mm)	Ø 120

Omschrijving	Referentie
NUMINOS® GIMBLE M 1550lm 500mA 55° 930 zwart/chrome	LI1005947
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	