

Technische Fiche: LI1005983-

NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 700mA 55° 927 zwart/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Productinformatie

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Technische gegevens

Lichtstroom (lm)	2150
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	55
Vermogen (W)	25,40
Boring voor inbouw (mm)	Ø 145
Lengte (mm)	160

Technische gegevens - vervolg

Breedte (mm)	160
Hoogte (mm)	115
Diameter (mm)	160
LxBxH (mm)	160x160x115
ØxH (mm)	160x115
Uitsnijding (mm)	Ø 145

Omschrijving	Referentie
NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 700mA 55° 927 zwart/chrome Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005983