

Technische Fiche: LI1005995-

# NUMINOS® GIMBLE L 2200lm 700mA 20°

## 930 zwart/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



### Productinformatie

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

### Technische gegevens

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Lichtstroom (lm)         | 2200                         |
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |
| Lichtmiddel inbegrepen   | Inbegrepen                   |
| Lampvoet                 | LED                          |
| Stralingshoek (°)        | 20                           |
| Vermogen (W)             | 25,40                        |
| Boring voor inbouw (mm)  | Ø 145                        |
| Lengte (mm)              | 160                          |

## Technische gegevens - vervolg

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Breedte (mm)     | 160         |
| Hoogte (mm)      | 115         |
| Diameter (mm)    | 160         |
| LxBxH (mm)       | 160x160x115 |
| ØxH (mm)         | 160x115     |
| Uitsnijding (mm) | Ø 145       |

| Omschrijving                                                                                                                                                    | Referentie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS® GIMBLE L 2200lm 700mA 20° 930 zwart/chrome<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1005995  |