

Technische Fiche: LI1006010-

# NUMINOS® GIMBLE L 2200lm 700mA 700mA 55° 930 wit/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Productinformatie

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Technische gegevens

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |
| Lichtmiddel inbegrepen   | Inbegrepen                   |
| Lampvoet                 | LED                          |
| Stralingshoek (°)        | 55                           |
| Vermogen (W)             | 25,40                        |
| Boring voor inbouw (mm)  | Ø 145                        |
| Lengte (mm)              | 160                          |
| Breedte (mm)             | 160                          |

## Technische gegevens - vervolg

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Hoogte (mm)      | 115         |
| Diameter (mm)    | 160         |
| LxBxH (mm)       | 160x160x115 |
| ØxH (mm)         | 160x115     |
| Uitsnijding (mm) | Ø 145       |

| Omschrijving                                                                                                                                                        | Referentie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS® GIMBLE L 2200lm 700mA 700mA 55° 930 wit/chrome<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1006010  |