

Technische Fiche: LI1006620-

IN-LINE 22 48V DALI weiß 7.3W 680lm 4000K CRI90 95°

Spot opal



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	220,00
Breedte (mm)	22,00
Hoogte (mm)	55,00
Nettogewicht (kg)	0,17
Type verlichting	Verlichting met railadapter
Bevestiging	Faserails 1P
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium Polycarbonaat
Stralingshoek (°)	95
Verblindingsfactor (UGR)	28
Nominale werkspanning AC (V)	48
Nominale werkspanning DC (V)	48
Bedrijfsstroom mA (mA)	350
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	14
Lichtkleur	Neutraalwit

Technische gegevens - vervolg

Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Lichtstroom (lm)	1140
Levensduur	40000
Regelen lichtintensiteit	Ja DALI 2
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
EEK	E
Energie-efficiëntieklasse	E
LxBxH (mm)	220x22x55

Omschrijving	Referentie
IN-LINE 22 48V DALI weiß 7.3W 680lm 4000K CRI90 95° Spot opal	LI1006620