

Technische Fiche: LI1006702-

NUMINOS XS 48V4000K 8.7W DALI 55° matt weiß / matt schwarz

Spot round



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	50,00
Breedte (mm)	50,00
Hoogte (mm)	80,00
Netto diameter (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	0,18
Type verlichting	Verlichting met railadapter
Bevestiging	Faserails 1P
Afwerking	Wit Zwart
Uitvoering	Aluminium
Stralingshoek (°)	55
Verblindingsfactor (UGR)	25
Nominale werkspanning AC (V)	48
Nominale werkspanning DC (V)	48
Bedrijfsstroom mA (mA)	200
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	8,70

Technische gegevens - vervolg

Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Lichtstroom (lm)	710
Levensduur	50000
Regelen lichtintensiteit	Ja DALI 2
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
EEK	E
Energie-efficiëntieklasse	E
Diameter (mm)	50
ØxH (mm)	50x80
LxBxH (mm)	50x50x80

Omschrijving	Referentie
NUMINOS XS 48V4000K 8.7W DALI 55° matt weiß / matt schwarz Spot round	LI1006702