

Technische Fiche: LI1006754-

NUMINOS S 48V 4000K 16W DALI 40° matt weiß

Spot round



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	60,00
Breedte (mm)	60,00
Hoogte (mm)	90,00
Netto diameter (mm)	60,00
Nettogewicht (kg)	0,35
Type verlichting	Verlichting met railadapter
Bevestiging	Faserails 1P
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium Polycarbonaat
Stralingshoek (°)	40
Verblindingsfactor (UGR)	19
Nominale werkspanning AC (V)	48
Nominale werkspanning DC (V)	48
Bedrijfsstroom mA (mA)	350
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	16

Technische gegevens - vervolg

Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Lichtstroom (lm)	1230
Levensduur	50000
Regelen lichtintensiteit	Ja DALI 2
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
EEK	E
Energie-efficiëntieklasse	E
Diameter (mm)	60
ØxH (mm)	60x90
LxBxH (mm)	60x60x90

Omschrijving	Referentie
NUMINOS S 48V 4000K 16W DALI 40° matt weiß Spot round	LI1006754