

Technische Fiche: LI1008006-

NEW TRIA® 155 DOUBLE LED-Modul 3000K 38° PHASE schwarz



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	50,00
Breedte (mm)	50,00
Hoogte (mm)	40,00
Netto diameter (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	0,23
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Bevestiging	Plafondinbouw
Afwerking	Zwart
Uitvoering	Aluminium
Stralingshoek (°)	38
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	350
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	13,60
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Lichtstroom (lm)	1280

Technische gegevens - vervolg

Levensduur	50000
Regelen lichtintensiteit	Fase afsnijding Dimmer fase aansnijding
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
EEK	F
Energie-efficiëntieklasse	F
Diameter (mm)	50
ØxH (mm)	50x40
LxBxH (mm)	50x50x40

Omschrijving	Referentie
NEW TRIA® 155 DOUBLE LED-Modul 3000K 38° PHASE schwarz	LI1008006