

Technische Fiche: LI1008034-

QUIMERA Pendelleuchte 2700/3000K PHASE dunkel kupfer

Pendulum length 150cm



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	76,00
Breedte (mm)	76,00
Hoogte (mm)	470,00
Netto diameter (mm)	76,00
Nettogewicht (kg)	1,45
Type verlichting	Pendelverlichting
Bevestiging	Pendelmontage
Afwerking	Koper
Uitvoering	Glas Aluminium
Stralingshoek (°)	360
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	700
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	8,20
Lichtkleur	Warmwit

Technische gegevens - vervolg

Kleurtemperatuur (K)	2700 3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Lichtstroom (lm)	320 310
Levensduur	50000
Regelen lichtintensiteit	Fase afsnijding
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
EEK	E
Energie-efficiëntieklasse	E
Diameter (mm)	76
ØxH (mm)	76x470
LxBxH (mm)	76x76x470

Omschrijving	Referentie
QUIMERA Pendelleuchte 2700/3000K PHASE dunkel kupfer Pendulum length 150cm	LI1008034