

Technische Fiche: LI1008083-

ONE LINEAR 70 wall-mounted light UP/ DOWN 2700/3000K messing

PHASE



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	81,00
Breedte (mm)	705,00
Hoogte (mm)	42,00
Nettogewicht (kg)	0,92
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting
Bevestiging	Wandbevestiging
Afwerking	Wit Messing
Uitvoering	Acryl Aluminium
Stralingshoek (°)	120
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	500
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	20
Lichtkleur	Warmwit

Technische gegevens - vervolg

Kleurtemperatuur (K)	2700 3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Lichtstroom (lm)	1350 1250
Levensduur	50000
Regelen lichtintensiteit	Fase afsnijding Dimmer fase aansnijding
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP44
EEK	E
Energie-efficiëntieklasse	E
LxBxH (mm)	81x705x42

Omschrijving	Referentie
ONE LINEAR 70 wall-mounted light UP/DOWN 2700/3000K messing PHASE	LI1008083