

Technische Fiche: LI1008440-

GRIP! M 3~ 2000-3000K 15W DALI Touch 42°

schwarz / gold

Cylindrical spotlight, dim-to-warm



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	259,00
Breedte (mm)	43,00
Hoogte (mm)	80,00
Nettogewicht (kg)	0,31
Type verlichting	Verlichting met railadapter
Bevestiging	Faserails 1P
Afwerking	Goud Zwart
Uitvoering	Aluminium
Stralingshoek (°)	42
Verblindingsfactor (UGR)	19
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	350
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	15
Lichtkleur	Warmwit Ultra warmwit

Technische gegevens - vervolg

Kleurtemperatuur (K)	2000-3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Lichtstroom (lm)	1000
Levensduur	50000
Regelen lichtintensiteit	DALI Touch DIM
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
LxBxH (mm)	259x43x80

Omschrijving	Referentie
GRIP! M 3~ 2000-3000K 15W DALI Touch 42° schwarz / gold Cylindrical spotlight, dim-to-warm	LI1008440