

Technische Fiche: LI1008512-

NEW TRIA 155 quadratisch 2700K zweiflammig PHASE 38° schwarz

Ceiling Recessed light



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	170,00
Breedte (mm)	90,00
Hoogte (mm)	37,50
Nettogewicht (kg)	0,43
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting
Bevestiging	Wandbevestiging
Afwerking	Zwart
Uitvoering	Aluminium
Stralingshoek (°)	38
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	350
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	14
Lichtkleur	Comfort warmwit
Kleurtemperatuur (K)	2700
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Lichtstroom (lm)	610

Technische gegevens - vervolg

Levensduur	50000
Regelen lichtintensiteit	Fase afsnijding Dimmer fase aansnijding
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
EEK	D
Inbouw diepte (mm)	50
LxBxH (mm)	170x90x38
Boring voor inbouw (mm)	155x78
Uitsnijding (mm)	155x78

Omschrijving	Referentie
NEW TRIA 155 quadratisch 2700K zweiflammig PHASE 38° schwarz Ceiling Recessed light	LI1008512