

Technische Fiche: LI1008600-

LED-Paneel C 625x625mm 34W 3000K/ 4000K Ra>90 UGR≤19

Deze ledpanelen kunnen niet gebruikt worden in systeemplafonds 600mm in België



Schrack Info

Deze ledpanelen kunnen niet gebruikt worden in systeemplafonds **600mm** in België

Technische gegevens

Netto lengte (mm)	620,00
Breedte (mm)	620,00
Hoogte (mm)	28,00
Nettogewicht (kg)	1,92
Type verlichting	LED-Paneel
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium
Stralingshoek (°)	90
Verblindingsfactor (UGR)	19
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	126,47
Vermogen (W)	34

Technische gegevens - vervolg

Lichtkleur	Warmwit Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000 3000
Kleurweergave-index (Ra)	90
Lichtstroom (lm)	4300 4500
Levensduur	70000
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK02
LxBxH (mm)	620x620x28

Artikelen

Omschrijving	Referentie
LED-Paneel C 625x625mm 34W 3000K/ 4000K Ra>90 UGR≤19	LI1008600
Deze ledpanelen kunnen niet gebruikt worden in systeemplafonds 600mm in België	
Noodzakelijke toebehoren	
PANEL C 4x Montagefedern	LI1008610
PANEL C Abhängeseil L: 150 cm	LI1008609