

Technische Fiche: LI1008607-

LED-Paneel C 1200x300mm 34W 3000K/ 4000K Ra>80 DALI UGR≤19

mounting spring and suspension rope must be ordered separately



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	1.195,00
Breedte (mm)	295,00
Hoogte (mm)	28,00
Nettogewicht (kg)	2,06
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Bevestiging	Plafondinbouw
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium
Stralingshoek (°)	90
Verblindingsfactor (UGR)	19
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	850
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	34
Lichtkleur	Warmwit Neutraalwit

Technische gegevens - vervolg

Kleurtemperatuur (K)	4000 3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	4550 4650
Levensduur	70000
Regelen lichtintensiteit	DALI Touch DIM
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20/ IP54
Inbouw diepte (mm)	80
LxBxH (mm)	1195x295x28
Boring voor inbouw (mm)	1170x270
Uitsnijding (mm)	1170x270

Artikelen

Omschrijving	Referentie
LED-Paneel C 1200x300mm 34W 3000K/ 4000K Ra>80 DALI UGR≤19 mounting spring and suspension rope must be ordered separately	LI1008607
Noodzakelijke toebehoren	
PANEL C 4x Montagefedern	LI1008610
PANEL C Abhängeseil L: 150 cm	LI1008609