

Technische Fiche: LI1008636-

MEDO90 Frameless 3000K/ 4000K 80° IP20 rond wit

Inbouwverlichting, 2 drivers noodzakelijk



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	900,00
Breedte (mm)	900,00
Hoogte (mm)	125,00
Netto diameter (mm)	900,00
Nettogewicht (kg)	8,50
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Bevestiging	Plafondinbouw
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium
Stralingshoek (°)	80
Verblindingsfactor (UGR)	19
Bedrijfsstroom mA (mA)	1000
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	66
Lichtkleur	Warmwit Neutraalwit

Technische gegevens - vervolg

Kleurtemperatuur (K)	4000 3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Lichtstroom (lm)	9200 9500
Levensduur	50000
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Inbouw diepte (mm)	210
Diameter (mm)	900
ØxH (mm)	900x125
LxBxH (mm)	900x900x125
Boring voor inbouw (mm)	Ø 910
Uitsnijding (mm)	Ø 910

Omschrijving	Referentie
MEDO90 Frameless 3000K/ 4000K 80° IP20 rond wit Inbouwverlichting, 2 drivers noodzakelijk	LI1008636