

Technische Fiche: LI1009692-

# NUMINOS MOVE M Deckeneinbaul. 4000K

## 55° IP20 rund sw/ws

recessed ceiling light



### Technische gegevens

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Netto lengte (mm)        | 135,00    |
| Breedte (mm)             | 135,00    |
| Hoogte (mm)              | 80,00     |
| Netto diameter (mm)      | 135,00    |
| Nettogewicht (kg)        | 0,35      |
| Afwerking                | Zwart     |
| Uitvoering               | Aluminium |
| Stralingshoek (°)        | 55        |
| Verblindingsfactor (UGR) | 22        |
| Vermogen (W)             | 12        |
| Kleurtemperatuur (K)     | 4000      |
| Kleurweergave-index (Ra) | 90        |
| Lichtstroom (lm)         | 1900      |
| Levensduur               | 50000     |
| Beschermingsklasse       | III       |
| Beschermingsgraad        | IP20      |
| ØxH (mm)                 | 135x80    |

## Technische gegevens - vervolg

LxBxH (mm) | 135x135x80

| Omschrijving                                                                      | Referentie |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS MOVE M Deckeneinbaul. 4000K 55° IP20 rund sw/ws<br>recessed ceiling light | LI1009692  |