

Technische Fiche: LI1009755-

# NUMINOS GIMBLE L Deckeneinbaul. 4000K

## 55° IP20 rund ws

recessed ceiling light



### Technische gegevens

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Netto lengte (mm)        | 160,00    |
| Breedte (mm)             | 160,00    |
| Hoogte (mm)              | 115,00    |
| Netto diameter (mm)      | 160,00    |
| Nettogewicht (kg)        | 0,61      |
| Afwerking                | Wit       |
| Uitvoering               | Aluminium |
| Stralingshoek (°)        | 55        |
| Verblindingsfactor (UGR) | 22        |
| Vermogen (W)             | 17        |
| Kleurtemperatuur (K)     | 4000      |
| Kleurweergave-index (Ra) | 90        |
| Lichtstroom (lm)         | 2700      |
| Levensduur               | 50000     |
| Beschermingsklasse       | III       |
| Beschermingsgraad        | IP20      |
| ØxH (mm)                 | 160x115   |

## Technische gegevens - vervolg

LxBxH (mm) | 160x160x115

| Omschrijving                                                                     | Referentie |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS GIMBLE I Deckeneinbaul. 4000K 55° IP20 rund ws<br>recessed ceiling light | LI1009755  |