

Technische Fiche: LI1009996-

# NUMINOS MOVE XL Deckeneinbaul. 3000K

## 55° IP20 rund sw

recessed ceiling light



### Technische gegevens

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Netto lengte (mm)        | 190,00    |
| Breedte (mm)             | 190,00    |
| Hoogte (mm)              | 116,00    |
| Netto diameter (mm)      | 190,00    |
| Nettogewicht (kg)        | 0,63      |
| Afwerking                | Zwart     |
| Uitvoering               | Aluminium |
| Stralingshoek (°)        | 55        |
| Verblindingsfactor (UGR) | 22        |
| Vermogen (W)             | 24        |
| Kleurtemperatuur (K)     | 3000      |
| Kleurweergave-index (Ra) | 90        |
| Lichtstroom (lm)         | 3600      |
| Levensduur               | 50000     |
| Beschermingsklasse       | III       |
| Beschermingsgraad        | IP20      |
| ØxH (mm)                 | 190x116   |

## Technische gegevens - vervolg

LxBxH (mm)

| 190x190x116

| Omschrijving                                                                    | Referentie |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS MOVE XL Deckeneinbaul. 3000K 55° IP20 rund sw<br>recessed ceiling light | LI1009996  |