

Technische Fiche: LI111171--

PIKA Inbouwspot rond MR16 richtbaar <50W wit



Technische gegevens

Leverancier	SLV
Beschermingsklasse	III
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtbron/ Lamp	Low-voltage halogeenreflectorlamp
Aantal lampen	1
Lampvoet	MR16
Zwenkbereik (°)	45
Vermogen (W)	50
Nominale werkspanning AC (V)	12
Nominale werkspanning DC (V)	12
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø75
Inbouw diepte (mm)	85
Afwerking	Wit
Materiaal	Aluminium
Buitendiameter (mm)	85
Optionele toebehoren	LI1001570-, LI551243--, LI461067--
Uitsnijding (mm)	Ø75

Artikelen

Omschrijving	Referentie
PIKA Inbouwspot rond MR16 richtbaar <50W wit	LI111171
Optionele toebehoren	
LED lamp, QPAR111, GU10, 7W, 3000K 25° zilver	LI1001570
LED MR16 lamp 4W SMD LED 3000K 40° niet dimbaar	LI551243
E-TRANSFO FN 01 60VA 12V 12V 60VA	LI461067