

Technische Fiche: LI111189--

PIKA Inbouwspot rond MR16 vast <50W zilvergrijs



Technische gegevens

Netto diameter (mm)	80,00
Nettogewicht (kg)	0,15
Boordiameter (mm) (mm)	Ø60
Type verlichting	Plafond inbouwarmatuur
Bevestiging	Plafondinbouw
Kleur	Zilvergrijs
Materiaal	Aluminium
Leverancier	SLV
Nominale werkspanning AC (V)	12
Nominale werkspanning DC (V)	12
Lichtbron/ Lamp	Low-voltage halogeenreflectorlamp
Lampfitting	MR16
Lampfitting	GU5,3
Vermogen (W)	50
Aantal lampen	1
Beschermingsklasse	III
Inbouw diepte (mm)	85
Buitendiameter (mm)	80

Technische gegevens - vervolg

Uitsparing mm

| Ø60

Artikelen

Omschrijving	Referentie
PIKA Inbouwspot rond MR16 vast <50W zilvergrijs	LI111189
Optionele toebehoren	
LED lamp, QPAR111, GU10, 7W, 3000K 25° silver	LI1001570
LED MR16 lamp 4W SMD LED 3000K 40° niet dimbaar	LI551243
E-TRANSFO FN 01 60VA 12V 12V 60VA	LI461067