

Technische Fiche: LI113986--

NEW TRIA MINI DL ROUND Downlight 30° 3000K Al geborsteld

incl. MI-Plug & clip spring



Technische gegevens

Boordiameter (mm) (mm)	Ø40
Type armatuur	Plafond inbouwarmatuur
Bevestiging	Plafondinbouw
Kleur	Aluminium geborsteld
Materiaal	Aluminium
Leveranciers	SLV
Stralingshoek (°)	30
Lichtbron/ Lamp	LED
Vermogen (W) (W)	2,20
Systeem efficiëntie (lm/w)	65
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	143
Aantal lampen	1
Levensduur	30.000h
Beschermingsklasse	III

Technische gegevens - vervolg

Beschermingsgraad	IP44
Inbouw diepte (mm)	40
Inclusief lamp	ja
Buitenafmetingen ØxH (mm)	52x36
Uitsparing mm	Ø40

Artikelen

Omschrijving	Referentie
NEW TRIA MINI DL ROUND Downlight 30° 3000K Al geborsteld incl. MI-Plug & clip spring	LI113986
Optionele toebehoren	
Verdeelblok 3 aansluitingen max. 700mA kabel 1m zwart	LI111830
Verdeelblok 6 aansluitingen max. 700mA kabel 1m zwart	LI111831
Verlengkabel max. 700mA 1m	LI111832
LED-Driver 11W 700mA incl. trekontlasting	LI464030