

Technische Fiche: LI115257--

COB LED MODULE, zilver-grijs, 70°, CRI90+, 3200K


for AIXLIGHT PRO installation frame



Technische gegevens

Lichtstroom (lm)	1650
Kleurtemperatuur (K)	3200
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Levensduur	30.000h
Beschermingsklasse	III
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Bedrijfsstroom mA (mA)	700
Bevestiging	Plafondinbouw
Afwerking	Zwart Zilvergrijs
Uitvoering	Glas Aluminium
Hoogte (mm)	130
Buitendiameter (mm)	135
Gewicht (kg)	0,52
Optionele toebehoren	LI100I267-, LI115170--, LI115600--, LI464032--, LI464168--, LI464174--
ØxH (mm)	135x130

Maattekening: COB LED MODULE, zilver-grijs, 70°, CRI90+, 3200K



Artikelen

Omschrijving	Referentie
COB LED MODULE, zilver-grijs, 70°, CRI90+, 3200K for AIXLIGHT PRO installation frame	LI115257
Optionele toebehoren	
LED Driver 36W 700mA dimbaar	LI1001267
Structuurglas voor AIXLIGHT PRO	LI115170
AIXLIGHT PRO Sierring Al wit	LI115600
TCI LED-Driver 50VA 350-1050mA DIP-Switch DALI inkl. Cable relief	LI464032
LED-Driver 40W 700mA incl. trekontlasting	LI464168
LED-Driver 40W 700mA incl. trekontlasting dimbaar	LI464174