

Technische Fiche: LI115546--

# KADUX 1 ES111 Downlight vierkant <50W Al geborsteld



## Technische gegevens

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Netto lengte (mm)            | 195,00                 |
| Breedte (mm)                 | 195,00                 |
| Hoogte (mm)                  | 140,00                 |
| Nettogewicht (kg)            | 1,10                   |
| Boordiameter (mm) (mm)       | 170x170                |
| Type verlichting             | Plafond inbouwarmatuur |
| Bevestiging                  | Plafondinbouw          |
| Kleur                        | Aluminium geborsteld   |
| Materiaal                    | Aluminium<br>Staal     |
| Leverancier                  | SLV                    |
| Nominale werkspanning AC (V) | 230                    |
| Lampfitting                  | QPAR111                |
| Lampfitting                  | GU10                   |
| Vermogen (W)                 | 75                     |
| Aantal lampen                | 1                      |
| Beschermingsklasse           | I                      |
| Energie-efficiëntieklasse    | E - A++                |

## Technische gegevens - vervolg

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Inbouw diepte (mm) | 150         |
| LxBxH mm           | 195x195x140 |
| Uitsparing mm      | 170x170     |

## Artikelen

| Omschrijving                                        | Referentie |
|-----------------------------------------------------|------------|
| KADUX 1 ES111 Downlight vierkant <50W Al geborsteld | LI115546   |
| <b>Optionele toebehoren</b>                         |            |
| LED lamp, GU10 111mm 30° 2700K                      | LI1001242  |