

Technische Fiche: LI115726--

KADUX LED Triple DL Set 3000K 38° Al geborsteld

incl. Driver



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	210,00
Breedte (mm)	90,00
Hoogte (mm)	85,00
Nettogewicht (kg)	0,74
Boordiameter (mm) (mm)	200x80
Type verlichting	Plafond inbouwarmatuur
Bevestiging	Plafondinbouw
Kleur	Aluminium geborsteld
Materiaal	Aluminium Staal
Leverancier	SLV
Stralingshoek (°)	38
Lichtbron/ Lamp	COB LED
Vermogen (W)	22
Lichtrendement (lm/W)	83
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000

Technische gegevens - vervolg

Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	1830
Aantal lampen	3
Levensduur	40.000h
Beschermingsklasse	II
Energie-efficiëntieklasse	A++ A+ A
Inbouw diepte (mm)	80
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH mm	210x90x85
Uitsparing mm	200x80

Artikelen

Omschrijving	Referentie
KADUX LED Triple DL Set 3000K 38° Al geborsteld incl. Driver	LI115726