

Technische Fiche: LI115736--

KADUX LED Single DL Set 3000K 30° Al geborsteld

incl. Driver



Technische gegevens

Leverancier	SLV
Vermogen (W)	29
Vermogen (W)	29
Lichtstroom (lm)	2500
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	30.000h
Beschermingsklasse	I
Energie-efficiëntieklasse	A++ A+ A
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtbron/ Lamp	COB LED
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Aantal lampen	1
Stralingshoek (°)	30
Lichtrendement (lm/W)	86
Bevestiging	Plafondinbouw

Technische gegevens - vervolg

Boring voor inbouw (mm)	170x170
Inbouw diepte (mm)	125
Afwerking	Aluminium geborsteld
Materiaal	Aluminium Staal
Optionele toebehoren	LI470505--
LxBxH (mm)	195x195x125
Uitsnijding (mm)	170x170

Artikelen

Omschrijving	Referentie
KADUX LED Single DL Set 3000K 30° Al geborsteld incl. Driver	LI115736
Optionele toebehoren	
EP1 DIMMER 1-10V max. 10W	LI470505