

Technische Fiche: LI116321--

SUPROS 78 MOVE recessed plafondlicht, rond, 3000K, 60° lens white



Productinformatie

Die Leuchten Serie SUPROS überzeugt durch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, herausragende LED Technik und einem stimmigen Design. Mit ihrem sehr hohen Lichtstrom ist die SUPROS Produktfamilie ideal geeignet für den Austausch von leistungsintensiven, konventionellen Beleuchtungsanlagen. Der im Lieferumfang befindliche, breitabstrahlende Reflektor ist gegen separat erhältliche Reflektoren mit geringeren Abstrahlwinkeln ohne den Einsatz von Werkzeug austauschbar. Durch die werkseitig verbauten LED Treiber sind alle Leuchten der Serie für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geeignet.

Technische gegevens

Levensduur	25.000h
Regelen lichtintensiteit	Ja Fase afsnijding
Stralingshoek (°)	60
Bevestiging	Plafondinbouw
Optionele toebehoren	LI116302--;LI116304--
ØxH (mm)	140x105

Artikelen

Omschrijving	Referentie
SUPROS 78 MOVE recessed plafondlicht, rond, 3000K, 60° lens white	LI116321
Optionele toebehoren	
Lens voor SUPROS 78, 20°	LI116302
Lens voor SUPROS 78, 40°	LI116304