

Technische Fiche: LI143594--

TONGA IV pendel witte keramiek E14 max. 60W 1-fase adapter



Productinformatie

Hochvoltpendelleuchte TONGA 4 mit passendem Adapter für das 1Phasen Hochvolt-Schienen-System. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte verfügt einen Leuchtschirm aus Keramik. Durch den verbauten E14 Sockel ist die Leuchte für LED- sowie Energiesparleuchtmittel geeignet. Die Pendellänge der Leuchte beträgt 1,5m.

Technische gegevens

Regelen lichtintensiteit	Ja Afhankelijk van lichtmiddel
Beschermingsklasse	II
Type verlichting	Verlichting met railadapter
Type lamp	Spaarlamp Gloeilamp LED Retrofit
Lichtmiddel inbegrepen	Zonder
Aantal lampen	1
Lampvoet	E14
Vermogen (W)	60
Nominale werkspanning AC (V)	230
Bevestiging	Faseraails 1P

Technische gegevens - vervolg

Pendellengte (mm)	1500
Afwerking	Zilvergrijs
Uitvoering	Keramiek
Lengte (mm)	150
Breedte (mm)	150
Hoogte (mm)	220
Diameter (mm)	150
Optionele toebehoren	LI1005284-;LI1005285-
LxBxH (mm)	150x150x220
ØxH (mm)	150x220

Artikelen

Omschrijving	Referentie
TONGA IV pendel witte keramiek E14 max. 60W 1-fase adapter	LI143594
Optionele toebehoren	
C35 E14, LED lamp transparant 4,2W 2700K CRI90 320° Non-directional LED high voltage lamp	LI1005284
C35 E14, LED lamp frosted 4,2W 2700K CRI90 320° Non-directional LED high voltage lamp	LI1005285