

Technische Fiche: LI151951--

DOWNUNDER PUR 120 LED 3,6W 3000K rechthoekig wit



Technische gegevens

Leverancier	SLV
Vermogen (W)	3,50
Vermogen (W)	3,50
Lichtstroom (lm)	265
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	30.000h
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Energie-efficiëntieklasse	A
Type verlichting	Inbouw wandverlichting
Lichtbron/ Lamp	LED
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Aantal lampen	1
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	76
Voedingen	LED Driver

Technische gegevens - vervolg

Bevestiging	Wandinbouw
Inbouw diepte (mm)	35
Afwerking	Wit
Materiaal	Aluminium Staal
Optionele toebehoren	LI1002803-;LI151961--;LI464109--

Artikelen

Omschrijving	Referentie
DOWNUNDER PUR 120 LED 3,6W 3000K rechthoekig wit	LI151951
Optionele toebehoren	
LED driver 15W 350mA dimbaar	LI1002803
Plaasterkit voor DOWNUNDER PURE vierkant 80x120mm	LI151961
LED DRIVER 8W 350mA	LI464109