

Technische Fiche: LI152072--

LED DOWNUNDER MINI inbouw armatuur zilvergrijs 1W WW 3000K



Technische gegevens

Leverancier	SLV
Lichtstroom (lm)	75
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Beschermingsklasse	III
Type verlichting	Inbouw wandverlichting
Lichtbron/ Lamp	LED
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Aantal lampen	1
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	75
Vermogen (W)	1
Voedingen	LED Driver
Bevestiging	Wandinbouw
Boring voor inbouw (mm)	125x45
Inbouw diepte (mm)	50
Afwerking	Zilvergrijs

Technische gegevens - vervolg

Materiaal	Aluminium
Optionele toebehoren	LI111850--,LI111860--,LI111861--,LI111862--,LI152079--,LI464107--
Uitsnijding (mm)	125x45

Artikelen

Omschrijving	Referentie
LED DOWNUNDER MINI inbouw armatuur zilvergrijs 1W WW 3000K	LI152072
Optionele toebehoren	
MINISTEKKER-SET 3 uitgangen twee overbruggingen zwart 350mA	LI111850
MINISTEKKER-SET 6 uitgangen drie overbruggingen zwart <350mA	LI111860
Kabelverlenging voor artikels met 350mA aansluiting 1m	LI111861
Kabelverlenging voor artikels met 350mA aansluiting 2m	LI111862
Plaasterkit voor LED DOWNUNDER MINI gegalaniseerd staal	LI152079
LED-DRIVER 3VA 350mA met stekker incl. trekontlasting	LI464107