

Technische Fiche: LI155156--

MARONA LED Plafondarmatuur rond 15W 1200lm 3000K Al

Aluminium geborsteld



Productinformatie

Die MARONA Deckenleuchte überzeugt durch eleganter Formgebung und klarem Kontrast der verwendeten Materialien aus Stahl und Acrylglas. Ein dimmbares 4x3W LED Modul sorgt für die gewünschte Lichtwirkung und macht die Leuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Der bewusst großzügig gewählte Abstand zwischen dem Leuchtschirm und der Montagefläche erzeugt einen Corona Effekt mit indirekten Beleuchtungseigenschaften.

Technische gegevens

Lichtstroom (lm)	1200
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	30000
Regelen lichtintensiteit	Ja Fase afsnijding Dimmer fase aansnijding
Energie-efficiëntieklasse	E
Type verlichting	Plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen

Technische gegevens - vervolg

Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120
Vermogen (W)	15
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	430
Bevestiging	Plafondmontage
Afwerking	Grijs
Uitvoering	PMMA Staal
Lengte (mm)	300
Breedte (mm)	300
Hoogte (mm)	86
Diameter (mm)	300
LxBxH (mm)	300x300x86
ØxH (mm)	300x86

Omschrijving	Referentie
MARONA LED Plafondarmatuur rond 15W 1200lm 3000K Al Aluminium geborsteld	LI155156