


Technische Fiche: LI158713--

I-VIDUAL LED PANEL systeemplafonds

625x625 3000K mat wit



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	617,00
Breedte (mm)	617,00
Hoogte (mm)	13,00
Nettogewicht (kg)	4,31
Type verlichting	Plafond inbouwarmatuur
Bevestiging	Plafondinbouw
Kleur	Wit
Materiaal	Acryl Aluminium
Leverancier	SLV
Stralingshoek (°)	110
Lichtbron/ Lamp	SMD LED
Lampfitting	LED
Vermogen (W)	40
Lichtrendement (lm/W)	73
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80

Technische gegevens - vervolg

Lichtstroom (lm)	2900
Aantal lampen	2
Levensduur	30000
Beschermingsklasse	III
Energie-efficiëntieklasse	A++ A+ A
Inbouw diepte (mm)	50
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH mm	617x617x13

Artikelen

Omschrijving	Referentie
I-VIDUAL LED PANEL systeemplafonds 625x625 3000K mat wit	LI158713
Optionele toebehoren	
Universele opbouw kader LED-paneel 620x620mm wit	LI158772
INSTALLATION FRAME, silver-grey, L/W 62.5/62.5 cm for I-VIDUAL LED panel	LI158774
Plafondrozet 10,3x22x5, 1 cm mat wit	LI158791
Pendelset voor LED paneel	LI158799
TCI LED-Driver 50VA 350-1050mA DIP-Switch DALI inkl. Cable relief	LI464032
LED-Driver 40W 1000mA incl. trekontlasting	LI464170
LED-Driver 40W 1000mA incl. trekontlasting dimbaar	LI464176