


Technische Fiche: LI158714--

I-VIDUAL LED PANEL systeemplafonds

625x625 4000K mat wit



Technische gegevens

Type armatuur	Plafond inbouwarmatuur
Bevestiging	Plafondinbouw
Kleur	Wit
Materiaal	Acryl Aluminium
Leveranciers	SLV
Stralingshoek (°)	110
Lichtbron/ Lamp	SMD LED
Lamphouder	LED printplaat
Vermogen (W) (W)	40
Systeem efficiëntie (lm/w)	80
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	3200
Aantal lampen	2
Levensduur (h)	30000
Beschermingsklasse	III

Technische gegevens - vervolg

Energie-efficiëntieklasse	A++ A+ A
Inbouw diepte (mm)	50
Inclusief lamp	ja
LxBxH mm	617x617x13

Artikelen

Omschrijving	Referentie
I-VIDUAL LED PANEL systeemplafonds 625x625 4000K mat wit	LI158714
Optionele toebehoren	
Universele opbouw kader LED-paneel 620x620mm wit	LI158772
INSTALLATION FRAME, silver-grey, L/W 62.5/62.5 cm for I-VIDUAL LED panel	LI158774
Plafondrozet 10,3x22x5,1 cm mat wit	LI158791
Pendelset voor LED paneel	LI158799
TCI LED-Driver 50VA 350-1050mA DIP-Switch DALI inkl. Cable relief	LI464032
LED-Driver 40W 1000mA incl. trekontlasting	LI464170
LED-Driver 40W 1000mA incl. trekontlasting dimbaar	LI464176