

Technische Fiche: LI28004430

LC Driver 35W 24VDC one4all NFC SC EXC2 DALI/Switch Dim

Tridonic one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50
Levensduur	50.000h
Regelen lichtintensiteit	Drukknop dimming NFC DALI 2
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Vermogen (W)	35
Voedingen	Netvoeding
Ingangsspanning AC (V)	198-264
Ingangsspanning DC (V)	176-280
Nominale uitgangsspanning DC (V)	24
Frequentie (Hz)	50/60
Afwerking	Wit
Uitvoering	Kunststof
Lengte (mm)	195

Technische gegevens - vervolg

Hoogte (mm)	30
Optionele toebehoren	EHDALIDIM-
LxBxH (mm)	195x43x30
Dimbereik (%)	1 - 100
Nominale spanning (V)	220-240

Artikelen

Omschrijving	Referentie
LC Driver 35W 24VDC one4all NFC SC EXC2 DALI/Switch Dim	LI28004430
Tridonic one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)	

Optionele toebehoren

Inbouwmodule DALI drukknopbediening	EHDALIDIM
Drukknoppen moeten apart besteld worden	