

Technische Fiche: LI43518419

LED-Buis RL-T8 18 HO 7,5W 865 1100lm G13

160° mat UN l=600mm

LED-retrofitbuis voor rechtstreekse aansluiting op 230VAC, werking met een magnetisch voorschakelapparaat of geschikt elektronisch voorschakelapparaat.



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	600,00
Netto diameter (mm)	28,00
Nettogewicht (kg)	0,14
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50
Bouwworm	Buisvorm
Stralingshoek (°)	160
Nominale werkspanning AC (V)	220 - 240
Bedrijfsstroom mA (mA)	45
Lampvoet	G13
Vermogen (W)	7,5
Lichtkleur	Daglicht
Kleurtemperatuur (K)	6500
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	≤ 6
Lichtstroom (lm)	1100

Technische gegevens - vervolg

Levensduur	50.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsgraad	IP20
Energie labels 01.09.2021	D
Diameter (mm)	28

Omschrijving	Referentie
LED-Buis RL-T8 18 HO 7,5W 865 1100lm G13 160° mat UN l=600mm	
LED-retrofitbuis voor rechtstreekse aansluiting op 230VAC, werking met een magnetisch voorschakelapparaat of geschikt elektronisch voorschakelapparaat.	LI43518419