

Technische Fiche: LI43519542

LED-Buis T8 S 7,5W 230V 170° 840 1100lm G13 HF l=590mm

Alleen gebruiken met geschikte elektronische of conventionele voorschakelapparaten, of directe aansluiting, inclusief dummy starter



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50
Leverancier	Radium
Lichtstroom (lm)	1100
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	50.000h
Dimbaar	Neen
Beschermingsgraad	IP20
Energie-efficiëntieklasse volgens nieuwe reglementering van 01.09.2021	D
Energie-efficiëntieklasse	D
Lampfitting	G13
Stralingshoek (°)	170
Nominale werkspanning AC (V)	220 - 240

Technische gegevens - vervolg

Bedrijfsstroom mA (mA)	45
Uitvoering	Buisvorm
Buitendiameter (mm)	28
Vermogen (W)	7,50
Vermogen (W)	7,50

Artikelen

Omschrijving	Referentie
LED-Buis T8 S 7,5W 230V 170° 840 1100lm G13 HF l=590mm	LI43519542
Alleen gebruiken met geschikte elektronische of conventionele voorschakelapparaten, of directe aansluiting, inclusief dummy starter	