

Technische Fiche: LI43719848

LED-Buis RL-T8 NEO 18 6,9W 840 18,5V- 20,5V G13 160° 600mm

T8 LED buis voor externe LED-driver 18,5VDC - 20,5VDC, LIOTNA4030, LIOTDA4033



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50
Lichtstroom (lm)	1215
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	≤ 5
Regelen lichtintensiteit	Ja
Beschermingsgraad	IP20
EEK	C
Lampvoet	G13
Stralingshoek (°)	160
Nominale werkspanning AC (V)	18.5 - 20.5
Bedrijfsstroom mA (mA)	350
Afwerking	Opaal
Bouwworm	Buisvorm
Lengte (mm)	600
Diameter (mm)	29

Technische gegevens - vervolg

Noodzakelijke toebehoren

| LIOTNA4030; LIOTDA4033

Artikelen

Omschrijving	Referentie
LED-Buis RL-T8 NEO 18 6,9W 840 18,5V- 20,5V G13 160° 600mm	LI43719848
T8 LED buis voor externe LED-driver 18,5VDC - 20,5VDC, LIOTNA4030, LIOTDA4033	

Noodzakelijke toebehoren

	LIOTNA4030
	LIOTDA4033