

Technische Fiche: LI44119884

LED-Buis RL-T8 58 17,5W 3000K 1980lm G13

200° mat EM 1500mm

LED retrofit tube for operation with a magnetic ballast; including starter



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Lichtstroom (lm)	1980
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	≤ 5
Levensduur	50000
Schakelcycli	200000
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsgraad	IP20
EEK	E
Lampvoet	G13
Stralingshoek (°)	200
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Afwerking	Opaal
Uitvoering	Glas

Technische gegevens - vervolg


Bouwworm	Buisvorm
Lengte (mm)	1500
Diameter (mm)	26,70

Energie efficiëntieklasse: LED-Buis RL-T8 58 17,5W 3000K 1980lm G13 200° mat EM 1500mm



Radium

4008597198847



18
kWh/1000h



2019/2015

Omschrijving	Referentie
LED-Buis RL-T8 58 17,5W 3000K 1980lm G13 200° mat EM 1500mm	LI44119884
LED retrofit tube for operation with a magnetic ballast; including starter	