

Technische Fiche: LI50HDW143

Line 50 PL DI/IND 68W 7100lm 930 UGR<19


DALI, white, L-1411

Pendant luminaire made of aluminium direct / indirect; high output, UGR <19



Technische gegevens

Lichtstroom (lm)	7719
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	>50.000h
Regelen lichtintensiteit	Nee
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Lichtrendement (lm/W)	127
Vermogen (W)	64,30
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium
LxBxH (mm)	1411x50x81
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B13	20
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	25
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C13	25
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	32

Maattekening: Line 50 PL DI/IND 68W 7100lm 930 UGR<19 DALI, white, L-1411**Artikelen**

Omschrijving	Referentie
Line 50 PL DI/IND 68W 7100lm 930 UGR<19 DALI, white, L-1411	LI50HDW143
Pendant luminaire made of aluminium direct / indirect; high output, UGR <19	