

Technische Fiche: LI60111120


ALSF 650 ML BASIC 27W 4000K 3000lm

Ra<80 PMMA opaal IP54 WT

Vermogen kan in toestel ingesteld worden: 16W, 19W, 23W en 27W



Lichtverdelingscurve




Technische gegevens

Netto lengte (mm)	650,00
Breedte (mm)	105,00
Hoogte (mm)	87,00
Nettogewicht (kg)	1,40
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	25
Afwerking	Wit
Uitvoering	PMMA
Stralingshoek (°)	120
Nominale werkspanning AC (V)	220-240

Technische gegevens - vervolg

Lichtrendement (lm/W)	111
Vermogen (W)	27
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	3
Lichtstroom (lm)	3000
Levensduur	50000
Regelen lichtintensiteit	Nee
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	IK02
LxBxH (mm)	650x105x87

Maattekening: ALSF 650 ML BASIC 27W 4000K 3000lm Ra<80 PMMA opaal IP54 WT



Omschrijving	Referentie
ALSF 650 ML BASIC 27W 4000K 3000lm Ra<80 PMMA opaal IP54 WT	LI60111120
Vermogen kan in toestand ingesteld worden: 16W, 19W, 23W en 27W	