

Technische Fiche: LI60111600


ALSF 1560 ML BASIC 55W 3000K 6300lm

Ra<80 PMMA opaal IP54 WT

Vermogen kan in toestel ingesteld worden: 43W, 47W, 51W en 55W



Lichtverdelingscurve




Technische gegevens

Netto lengte (mm)	1.560,00
Breedte (mm)	105,00
Hoogte (mm)	95,00
Nettogewicht (kg)	2,92
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	25
Afwerking	Wit
Uitvoering	PMMA
Stralingshoek (°)	120
Nominale werkspanning AC (V)	220-240

Technische gegevens - vervolg

Lichtrendement (lm/W)	115
Vermogen (W)	55
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	3
Lichtstroom (lm)	6300
Levensduur	30000
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	IK02
LxBxH (mm)	1560x105x95

Maattekening: ALSF 1560 ML BASIC 55W 3000K 6300lm Ra<80 PMMA opaal IP54 WT



Omschrijving	Referentie
ALSF 1560 ML BASIC 55W 3000K 6300lm Ra<80 PMMA opaal IP54 WT	LI60111600
Vermogen kan in toestand ingesteld worden: 43W, 47W, 51W en 55W	