

Technische Fiche: LI70103050

AOT-O ML 27W 3000K 2900lm IP50 PMMA opaal l=650mm wit

Adjustable light output: 16W (1800lm) / 27W (2900lm); 107lm/W




Technische gegevens

Netto lengte (mm)	650,00
Breedte (mm)	105,00
Hoogte (mm)	87,00
Nettogewicht (kg)	1,30
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	25
Type verlichting	Plafondverlichting
Bevestiging	Wandbevestiging Plafondmontage
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-20°C tot +25
Afwerking	Wit
Uitvoering	PMMA Plaatstaal
Afdekkingen	Opaal

Technische gegevens - vervolg

Stralingshoek (°)	120
Verblindingsfactor (UGR)	25
Voedingen	LED Driver AC/DC
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	107
Vermogen (W)	27
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	3
Lichtstroom (lm)	1800/2900
Levensduur	50.000h (L80/B10)
Regelen lichtintensiteit	Nee
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP50
Slagvastheid	IK02
LxBxH (mm)	650x105x87

Maattekening: AOT-O ML 27W 3000K 2900lm IP50 PMMA opaal l=650mm wit



Artikelen

Omschrijving	Referentie
AOT-O ML 27W 3000K 2900lm IP50 PMMA opaal l=650mm wit Adjustable light output: 16W (1800lm) / 27W (2900lm); 107lm/W	LI70103050
Optionele toebehoren	
Afdekking acryl AOTF RWAO 1x18W opaal	LI44960040