


Technische Fiche: LI99001685

SARM LED 38W 4000K 5350lm Ra>80 DALI l=1534mm wit

Plafondarmatuur met matte rooster



Lichtverdelingscurve



Schrack info

- Materiaal: plaatstaal gelakt.
- Kleur: wit.
- Matte parabolische raster ($L65 < 1000 \text{ cd/m}^2$).
- Kleurweergave index: $R_a \geq 80$.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Lichtverdeling: direct.
- Bruikbaar voor beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1.
- Dimming enkel bij toestellen met DALI driver.
- Levensduur (L80/B10): 50.000h bij 25°C.
- Omgevingstemperatuur: -20°C tot +35°C.
- Toestel wordt aansluitklaar geleverd.
- Montage: opbouw- of pendelmontage.
- Toepassingen: bureaus, vergaderzalen, laboratoria, klaslokalen, ziekenhuizen, aula's.



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	1.534,00
Breedte (mm)	118,00
Hoogte (mm)	58,00
Nettogewicht (kg)	4,40
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	35
Type verlichting	Plafondverlichting Pendelverlichting
Bevestiging	Pendelmontage Plafondopbouw
Afwerking	RAL 9003
Materiaal	Aluminium Plaatstaal
Afdekkingen	Parabolisch mat
Leverancier	Schrack-Trinity
Verblindingsfactor (UGR)	<19 / <22
Voedingen	EVA DALI
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	3
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	127
Vermogen (W)	42
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	5350
Aantal lampen	1
Levensduur	50.000h / L80 / B10
Dimbaar	DALI
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen

Artikelen

Omschrijving	Referentie
SARM LED 38W 4000K 5350lm Ra>80 DALI l=1534mm wit Plafondarmatuur met matte rooster	LI99001685
Optionele toebehoren	
Pendelset met plafondrozet vierkant SAR LED wit without cable, cord length 1500mm	LI99001721
Pendelset met plafondrozet rond SAR LED wit without cable, cord length 1500mm	LI99001722