



Technische Fiche: LI99001714

SERM LED 112 L 48W 4000K 6550lm Ra>80 DALI wit



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Materiaal: plaatstaal gelakt.
- Kleur: wit (RAL9003).
- Toestellen zijn in functie van het vermogen beschikbaar in twee lengtes: (M) 1200mm of (L) 1500mm.
- Matte parabolische rooster PAR MAT-V2 ($L65 < 1000 \text{ cd/m}^2$).
- Afdekking: PMMA.
- Lichtverdeling: direct.
- Bruikbaar voor beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1
- Verschillende toestellen beschikbaar met **UGR<19**.
- Kleurweergave index: $R_a \geq 80$.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Dimbaar bij gebruik van DALI uitvoering.
- Levensduur (L90/B10): 100.000h.
- Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +35 °C.

- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- Voorzien voor inbouw in valse plafonds van 0,8mm tot 30mm.
- Toepassingen: bureau's, vergaderzalen, laboratoria, klaslokalen, ziekenhuizen, aula's.



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	1.500,00
Breedte (mm)	112,00
Hoogte (mm)	61,00
Nettogewicht (kg)	2,80
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	35
Boring voor inbouw (mm)	100x1480
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Bevestiging	Plafondinbouw
Afwerking	RAL 9003
Materiaal	Plaatstaal
Leverancier	Schrack-Trinity
Verblindingsfactor (UGR)	<20
Voedingen	EVA DALI
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	48
Lichtrendement (lm/W)	120
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	6550
Levensduur	100.000h / L90 / B10
Dimbaar	DALI
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	1500x112x61
Uitsnijding (mm)	100x1480

Artikelen

Omschrijving	Referentie
SERM LED 112 L 48W 4000K 6550lm Ra>80 DALI wit	LI99001714