

Technische Fiche: LI99001735

L-SE LED Lichtinzet 60W DEEP 8550lm 840 DALI IP20 wit



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	1.482,00
Breedte (mm)	72,00
Hoogte (mm)	74,00
Nettogewicht (kg)	2,60
Type verlichting	Lichtlijnarmatuur
Bevestiging	Railmontage
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-20°C tot +35
Kleur	Wit
Materiaal	Plaatstaal
Afdekkingen	Lens optiek
Leverancier	Schrack
Stralingshoek (°)	25
Verblindingsfactor (UGR)	<22
Voedingen	LED Driver AC/DC DALI
Nominale werkspanning AC (V)	230
Nominale werkspanning DC (V)	176 - 280
Lichtbron/ Lamp	LED
Lampfitting	LED

Technische gegevens - vervolg

Vermogen (W)	60
Lichtrendement (lm/W)	143
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	8550
Levensduur	50.000h / L80
Dimbaar	Touch DIM
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH mm	1482x72x74

Artikelen

Omschrijving	Referentie
L-SE LED Lichtinzet 60W DEEP 8550lm 840 DALI IP20 wit	LI99001735
Optionele toebehoren	
L-SE Draagrail MR T5 1x35/80W 5x1,5mm ²	LI99000004
L-SE Draagrail MR T5 2x35/80W 5x1,5mm ²	LI99000005
L-SE Draagrail MR T5 3x35/80W 5x1,5mm ²	LI99000006
L-SE Draagrail MR T5 1x35/80W 7x2,5mm ²	LI99000010
L-SE Draagrail MR T5 2x35/80W 7x2,5mm ²	LI99000011
L-SE Draagrail MR T5 3x35/80W 7x2,5mm ²	LI99000012
L-SE Blindafdekking BA T5 kunststof wit	LI99000063
L-SE Verbinder voor draagrail MRCP	LI99000055
L-SE Eindkap voor draagrail MRE (2 St)	LI99000056
L-SE Beugel plafondbevestiging SB	LI99000060
L-SE Pendelophanging RS 2000mm INOX plafond roset	LI99000061
L-SE Kettingophanging CHP	LI99000062
L-S lichtinzet STN 1/58W inductief	LI8B000082