


Technische Fiche: LI99001740

SEGON Q LED Inbouw downlight 19W 2100lm 840 IP44 ECG wit



Lichtverdelingscurve



Technische gegevens

Boordiameter (mm) (mm)	200 x 200
Type armatuur	Downlight
Bevestiging	Plafondinbouw
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-20°C tot +35°C
Kleur	Wit
Materiaal	PMMA Aluminium Plaatstaal
Afdekkingen	Mat
Leveranciers	Schrack
Stralingshoek (°)	80
Verblindingsfactor (UGR)	<22
Voedingen	EVA

Technische gegevens - vervolg

Werkspanning AC (V)	230
Lichtbron/ Lamp	LED
Lamphouder	LED printplaat
Vermogen (W) (W)	19
Systeem efficiëntie (lm/w)	111
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Lichtstroom (lm)	2100
Levensduur (h)	50.000 / L80 / B10
Dimbaar	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20/44
Inbouw diepte (mm)	110
Inclusief lamp	ja
LxBxH mm	215x215x107
Uitsparing mm	200 x 200

Artikelen

Omschrijving	Referentie
SEGON Q LED Inbouw downlight 19W 2100lm 840 IP44 ECG wit	LI99001740