


Technische Fiche: LI99001748

Lano PRO LED 33W 3800lm 840 microprismatisch wit

LED Panel M625 Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminium



Lichtverdelingscurve



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	620,00
Breedte (mm)	620,00
Hoogte (mm)	10,00
Nettogewicht (kg)	4,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	35
Bevestiging	Plafondinbouw
Kleur	RAL 9016
Materiaal	PC Aluminium
Afdekkingen	Microprismatisch

Technische gegevens - vervolg

Leverancier	Schrack
Stralingshoek (°)	120
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lichtbron/ Lamp	LED
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	33
Lichtrendement (lm/W)	115
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	80
Lichtstroom (lm)	3800
Levensduur	50.000h / L80 / B10
Dimbaar	Nee
Beschermingsgraad	IP20/ IP40
LxBxH mm	620x620x10

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Lano PRO LED 33W 3800lm 840 microprismatisch wit LED Panel M625 Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminium	LI99001748
Optionele toebehoren	
Aftakdoos 3 weg IP20 veerklemmen	LID15379