


Technische Fiche: LID10128--

Punto-F MR16 Spot GU5,3 50W IP20 12V geborsteld koper **ECONOMY**




Technische gegevens

Boordiameter (mm) (mm)	Ø70
Type verlichting	Downlight
Bevestiging	Plafondinbouw
Kleur	Koper geborsteld
Materiaal	Aluminium
Leverancier	One Light
Nominale werkspanning AC (V)	12
Nominale werkspanning DC (V)	12
Lichtbron/ Lamp	Low-voltage halogeenreflectorlamp LED Retrofit
Lampfitting	MR16
Lampfitting	GU5,3
Vermogen (W)	50
Aantal lampen	1
Beschermingsklasse	III

Technische gegevens - vervolg

Beschermingsgraad	IP20
Energie-efficiëntieklasse	E - A++
Inbouw diepte (mm)	60
Buitenafmetingen ØxH (mm)	81x32
Uitsparing mm	Ø70

Maattekening: Punto-F MR16 Spot GU5,3 50W IP20 12V geborsteld koper



Artikelen

Omschrijving	Referentie
Punto-F MR16 Spot GU5,3 50W IP20 12V geborsteld koper	LID10128
Benodigde toebehoren	
Halogeenspot GU5,3 50W 38°	LID12205
Transformator 230V/12VAC 35-105W dimbaar	LID12571
Elektronische transfo 12V AC dimbaar 35, 50, 75, 100, 105W	
Optionele toebehoren	
GU10 lamphouder met kabel beugel en klem	LID10028