


Technische Fiche: LID10229--

Sutil Round LED paneel 12W 3000K 970lm

IP40 wit **ECONOMY**



Technische gegevens

Boordiameter (mm) (mm)	Ø165
Type armatuur	LED paneel
Bevestiging	Plafondinbouw
Kleur	Wit
Materiaal	Aluminium
Afdekkingen	Opaal
Leveranciers	One Light
Stralingshoek (°)	120
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	100-240
Ingangsspanning AC (V)	100-240
Nominale uitgangsspanning DC (V)	8,5-10,5
Uitgangsstroom (A)	0,5
Lichtbron/ Lamp	SMD LED
Vermogen (W) (W)	12

Technische gegevens - vervolg

Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	745
Aantal lampen	1
Levensduur (h)	30000
Dimbaar	Met optionele dimbare driver
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP40
Energie-efficiëntieklasse	A
Inbouw diepte (mm)	40
Inclusief lamp	ja
Buitenafmetingen ØxH (mm)	178x14
Uitsparing mm	Ø165

Maattekening: Sutil Round LED paneel 12W 3000K 970lm IP40 wit



Artikelen

Omschrijving	Referentie
Sutil Round LED paneel 12W 3000K 970lm IP40 wit	LID10229
Optionele toebehoren	
LED driver dimbaar voor Sutil Round LED	LID13346