

Technische Fiche: LID12978--

Lumo-R LED 24W 4000K 1500lm IP44 grijs



Productinformatie

24W SMD LED recessed downlight, chrome bezel range, IP44. _x000D_ Complete with 600mA driver. _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische gegevens

Lichtstroom (lm)	1550
Lichtkleur	Koudwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	30.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP44
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Aantal lampen	1
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	125
Lichtrendement (lm/W)	65
Cos Phi	0,9
Vermogen (W)	24

Technische gegevens - vervolg

Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	100-240
Nominale uitgangsspanning DC (V)	23-28
Uitgangsstroom (A)	1
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 210
Inbouw diepte (mm)	160
Afwerking	Grijs
Uitvoering	Aluminium
Afdekkingen	Opaal
Hoogte (mm)	151
Diameter (mm)	238
Optionele toebehoren	LID16949--
ØxH (mm)	238x151
Uitsnijding (mm)	Ø 210

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Lumo-R LED 24W 4000K 1500lm IP44 grijs	LID12978
Optionele toebehoren	
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949