

Technische Fiche: LID13270--

Ina-Q 50W GU10 MR16 100-240V IP20 wit

Alu inbouwspot GU10, boordiameter Ø78mm



Technische gegevens

Regelen lichtintensiteit	Ja Afhankelijk van lichtmiddel
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Type lamp	LED Retrofit MR16
Lichtmiddel inbegrepen	Zonder
Aantal lampen	1
Lampvoet	GU10
Vermogen (W)	10
Nominale werkspanning AC (V)	100-240
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø78
Inbouw diepte (mm)	150
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium
Lengte (mm)	95

Technische gegevens - vervolg

Breedte (mm)	95
Hoogte (mm)	120
Optionele toebehoren	LID17278--;LID17279--;LID17203--;LID13226--;LID14508--;LID15671--;LID16949--;LID16223--;LID13106--
LxBxH (mm)	95x95x120
Uitsnijding (mm)	Ø78

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Ina-Q 50W GU10 MR16 100-240V IP20 wit Alu inbouwspot GU10, boordiameter Ø78mm	LID13270
Optionele toebehoren	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° Geschikt voor gesloten fittingen bij hoge omgevingstemperaturen	LID17278
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° dimm Geschikt voor gesloten fittingen bij hoge omgevingstemperaturen	LID17279
LED 4W 300lm 3000K GU10 60° CRI90 TRIAC dimmable 230V alleen geschikt voor continu gebruik	LID17203
COB LED GU10 6W 3000K 500lm 60° 230V	LID13226
LED lamp MR16 6W GU10 3000K 500lm 230V 60° dimbaar GU10 LED, COB LED, 500lm, 6W, 3000K, WW, dimbaar	LID14508
LED lamp MR16 6W 500lm 3000K 60° 230V zwart Reflector lamp	LID15671
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen	LID16949
Noodunit 3H 12V MR16-LED-Modul 3W 3 230V IP20 0	LID16223
Noodunit voor GU10 of E27 LED 3-7W 3h Deze kit werkt ook met GU10 LED lampen die geschikt zijn voor een 180VDC voeding	LID13106